

Codice Prodotto J6298

Rev. Prodotto 2.1 del 08/03/2018

### Dati tecnici

Codice Strip IP20	Potenza 1mt	Lumen 1mt	Chip LED	CRI	Gradi Kelvin	Tolleranza Kelvin (*) BIN=1
J6298HW		2229			2700	2700 -2830
J6298WW		2280			3000	2830 - 3040
J6298NW	24W	2592	2216	>90	4000	3900 - 4258
J6298SW		2462			5000	4880 - 5121
J6298CW		2540			6500	6000 - 7000



**ATTENZIONE**  
**PRIMA DI ALIMENTARE E METTERE IN FUNZIONE L'APPARATO,**  
**LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE MANUALE.**



**ATTENZIONE**  
Durante l'installazione la striscia **NON DEVE** essere soggetta a torsioni e piegature, il raggio minimo di curvatura è di 5mm, misure inferiori potrebbero provocare il danneggiamento della striscia. La posa deve essere fatta su una superficie lineare e piana per garantirne una adeguata adesione e un corretto funzionamento.



Un utilizzo improprio della striscia può comprometterne in modo irrevocabile il regolare funzionamento.

Tutte le strisce **IP20 o IP66 NON SONO IDONEE** all'installazione ove vengano esposte agli agenti atmosferici, di conseguenza l'installazione è

**RISERVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AD AMBIENTI INTERNI.**



La mancata osservazione di quanto sopra, oltre a ridurre drasticamente la funzionalità e la vita del prodotto, fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di **GARANZIA.**

**Emissione LED - Classe 2 IEC 60825-1 - NON FISSARE DIRETTAMENTE LA SORGENTE LUMINOSA**



### Norme Generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico
- Utilizzare questo prodotto all'interno, in un luogo fresco ed asciutto
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato in modo che il dissipatore riceva una quantità di aria sufficiente al buon funzionamento del LED
- Non installare l'apparato in ambienti senza ricircolo d'aria, tanto meno in spazi ristretti tipo teche o vetrine chiuse, a meno che non esista un modello apposito e sia indicato nelle caratteristiche tecniche
- Posizionare l'alimentatore in luogo asciutto e lontano da fonti di calore
- Per evitare il rischio di scottature e/o scosse elettriche, non toccare il prodotto quando è alimentato
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato
- L'alimentazione del prodotto è indicata nell'etichetta apposta sulla confezione, o all'interno della confezione o sul prodotto, quindi controllare sempre prima di dare tensione

### NORME PER L'UTILIZZO ED INSTALLAZIONE DI STRISCE LED

Queste norme devono essere seguite alla lettera, non rispettare tale indicazione annulla ogni garanzia sul prodotto da difetti di fabbrica, diversa tonalità di colore e qualsiasi altro tipo di anomalia.

Prima di incollare la striscia su qualsiasi superficie, verificare:

il funzionamento  
uniformità del colore  
eventuali difetti di fabbricazione

Nel caso di installazione di più strisce verificare:  
che tutte riportino lo stesso codice/lotto  
che abbiano tutte la stessa tonalità di colore

**Segnalazioni di problemi su strisce già incollate non comporteranno nessun riconoscimento e/o eventuale sostituzione/garanzia**

### Guida all'installazione

**ATTENZIONE - PRIMA DI INSTALLARE UNA O PIU' STRISCE LED, TESTARNE IL FUNZIONAMENTO L'UNIFORMITA' E LA TONALITA' DEL COLORE, COLLEGANDOLE PER UN BREVE PERIODO AD UNA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE.**

Pulire e sgrassare la superficie di installazione.

Togliere la protezione dal lato adesivo procedendo nella posa della striscia.

Esercitare una pressione moderata sulla striscia evitando di esercitarla direttamente sulla componentistica.

A seconda della potenza della striscia prevedere singola o doppia alimentazione con adeguata sezione dei cavi.

Collegare le terminazioni della striscia all'impianto alla linea di alimentazione.

Collegare la linea di alimentazione delle strisce all'alimentatore adeguatamente dimensionato.

Collegare la linea di alimentazione 230Vac all'alimentatore, avendo preventivamente distaccato l'interruttore generale o di zona.

Dare tensione e verificare il corretto funzionamento della striscia.

In caso di giunzioni/prolungamenti/collegamenti eseguite dall'installatore il grado di protezione IP della striscia non sarà più garantito.

In caso di giunzioni/prolungamenti/collegamenti tramite saldatore a stagno ricordare che tempi di saldatura prolungati potrebbero danneggiare irrevocabilmente la striscia LED.

L'installazione della striscia in prossimità di sorgenti di calore comporta l'invecchiamento precoce e un accorciamento della vita del prodotto.

Una eccessiva temperatura di funzionamento potrebbe danneggiare il biadesivo della striscia con conseguente distacco completo o di parti della stessa.

### Direttive Tecniche

Le strisce LED sono state studiate per funzionare con una temperatura in aria, compresa fra -10° e +30°C in ambiente areato con un livello di umidità compresa fra 30 e 90%.

Una volta scelto il luogo di installazione, verificare che la striscia sia ben ventilata e non sia esposta a temperature troppo elevate.

La durata dei LED è legata alla temperatura; se la striscia viene installata in un luogo soggetto ad escursioni termiche al di fuori dell'intervallo di temperatura indicato e non sufficientemente areato, la vita dei LED si accorcia anche drasticamente.

Il rispetto delle seguenti direttive permette al dispositivo di lavorare in condizioni ottimali, precoce rottura e malfunzionamenti per i quali il marchio PRO-Light rimarrà estraneo.

Nelle installazioni di una intera bobina da 5mt di strisce con potenze superiori ai 48w si rende necessario utilizzare la doppia alimentazione, alimentando ogni 2,5mt con cavo di sezione adeguata al tipo di corrente richiesta.

La striscia deve essere installata su adeguata superficie dissipante quale profilo di alluminio.

Nel caso di strisce IP66 non utilizzare nessuna copertura. E' vietata l'installazione su superfici non dissipanti quali legno, plastica, intonaco, cartongesso e qualsiasi altra superficie che non permetta dissipazione pari o superiore all'alluminio.

