

Questo prodotto è costruito con materiali di qualità ed è conforme a tutte le specifiche in materia di sicurezza in vigore in Italia

PRO - LIGHT

Manuale di installazione

Codice Prodotto U6439

Revisione 2.1 del 27/12/2016

Dati tecnici

Codice	Potenza	Tipo LED	Lumen	Gradi K	Tensione	Corrente	Emissione	Grado IP
U6439NW	39W	EPISTAR	3900	3000 ±10%	230Vac	1200mA	125°	IP40
U6001	Kit sospensione							
U6002	Kit Frame							



ATTENZIONE

PRIMA DI ALIMENTARE E METTERE IN FUNZIONE L'APPARATO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE MANUALE.



Norme Generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico
- Utilizzare questo prodotto all'interno, in un luogo fresco ed asciutto
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato in modo che il dissipatore riceva una quantità di aria sufficiente al buon funzionamento del LED
- Non installare l'apparato in ambienti senza ricircolo d'aria, tanto meno in spazi ristretti tipo teche o vetrine chiuse, a meno che non esista un modello apposito e sia indicato nelle caratteristiche tecniche
- Dove l'alimentatore non è parte integrante del faretto, posizionare lo stesso in luogo asciutto e lontano da fonti di calore
- Per evitare il rischio di scottature e/o scosse elettriche, non toccare il prodotto quando è alimentato
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato
- L'alimentazione del prodotto è indicata nell'etichetta apposta sulla confezione, o all'interno della confezione o sul prodotto, quindi controllare sempre prima di dare tensione

Guida all'installazione

Installazione a contro soffitto

- Rimuovere, se presente, il pannello del contro soffitto
- Collegare l'alimentatore alla linea di alimentazione
- Inserire e posizionare il pannello LED

Installazione a sospensione (OPZIONALE art. U6001)

- Rimuovere le quattro viti (Fig. 1) e montare gli accessori (Fig. 2)
- Prendere l'interasse e riportarlo sul soffitto
- Fissare gli accessori al soffitto (Fig. 3)
- Passare il cavo di acciaio in dotazione nell'accessorio filettato
- Calcolare la lunghezza necessaria del cavo di acciaio e al bloccaggio dello stesso (Fig. 4)
- Collegare il cavo di acciaio ai supporti montati sul pannello LED (Fig. 2)
- Posizionare l'alimentatore sopra il pannello LED e collegarlo alla linea di alimentazione
- Alimentare e verificare il corretto funzionamento.


Installazione a soffitto (OPZIONALE art. U6002) solo per U6139

- Consultare il relativo manuale



Emissione LED - Classe 2 IEC 60825-1

NON FISSARE DIRETTAMENTE LA SORGENTE LUMINOSA
E' assolutamente necessario rispettare con accuratezza le norme di sicurezza



Immagini a puro titolo esemplificativo

